BETRIEBSANWEISUNG

Betrieb	Arbeitsbereich	Arbeitsplatz

ANWENDUNGSBEREICH

Abkantbänke

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr für die Hände durch Quetsch- und Scherstellen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Maschinen standsicher aufstellen.
- Die Maschinen so aufstellen, daß während des Abkantvorganges keine Quetsch- und Scherstellen entstehen.
- Bei handbetriebenen Abkantbänken müssen das Gegengewicht und dessen Bahn verkleidet sein.
- Bei kraftbetriebenen Abkantbänken sind mögliche Quetsch- und Scherstellen zwischen Maschinenständer und Biegewange mit Abweisblechen zu verkleiden.
- Kraftbetriebene Abkantbänke sind mit Sicherheitseinrichtungen, z. B. Fußschalter ohne Selbsthaltung und Not-Aus-Schalter, auszurüsten.
- Für komplizierte Biegevorgänge Arbeitsabläufe planen und festlegen, um Handverletzungen zu vermeiden.
- Zulässige Biegeradien beachten.
- Zum Verstellen der Werkzeugstückauflagen nicht unter das Werkzeug greifen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Gefahr Gerät abschalten (ggf. Netzstecker ziehen).

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

Ersthelfer:
Unfalltelefon:

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Folgen: Verletzungen.
Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen.

Datum / Unterschrift: .....