BETRIEBSANWEISUNG

Betrieb	Arbeitsbereich	Arbeitsplatz

ANWENDUNGSBEREICH

Handbandschleifmaschinen und Vibrationsschleifer

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr durch Berührung sich drehender Maschinenteile.
- Gefahr durch mangelhafte Staubabsaugung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Netzstecker nur bei ausgeschalteter Maschine in die Steckdose hineinstecken.
- Nur mit angeschlossenem Staubfangsack oder Absaugvorrichtung arbeiten.
- Staubfangsack rechtzeitig entleeren und dabei Staubbildung vermeiden.
  Bei Eichen- und Buchenholzstäuben sowie Stäuben gefährlicher Beschichtungsstoffe Atemschutz mit Partikeifilter P2 benutzen.
- Gerät anschalten, bevor das Werkstück berührt wird.
- Maschine stets mit beiden Händen führen.
- Erst ausschalten, wenn die Maschine das Werkstück nicht mehr berührt.
- Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Maschine vorgenommen werden.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Gefahr stillsetzen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

Ersthelfer:
Unfalltelefon:

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Folgen: Verletzungen.
Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen.

Datum / Unterschrift: .....