# Barrierefreie Gestaltung – Türen und Türelemente

| Türen | |
|---|---|
| lichte Breite | ≥ 90 cm |
| lichte Höhe | ≥ 205 cm (über OFF – Oberfläche Fertigfußboden) |
| Leibung Tiefe | ≤ 26 cm |
| Drücker, Griff (Abstand zu Bau-, Ausrüstungs- und Ausstattungsteilen) | ≥ 50 cm |
| Zugeordnete Beschilderung | ≥ 120 bis 140 cm (über OFF – Oberfläche Fertigfußboden) |

| Türelemente (Manuell bedienbare Türen) | |
|---|---|
| Drücker bei manuell bedienbaren Türen | Höhe Drehachse (Mitte Drückernuss) über OFF = 85 cm<br>• Das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen beträgt grundsätzlich 85 cm über OFF. In begründeten Einzelfällen sind andere Maße in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm vertretbar. |
| Griff waagerecht bei manuell bedienbaren Türen | 85 cm Höhe über OFF (Oberfläche Fertigfußboden) |
| Griff waagerecht bei manuell bedienbaren Türen | 85 cm Greifhöhe über OFF (Oberfläche Fertigfußboden) |

| Automatische Türsysteme | |
|---|---|
| Taster | 85 cm |
| Taster Drehflügeltür/Schiebetür bei seitlicher Anfahrt | Abstand zur Hauptschließkante ≥ 50 cm |
| Taster Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt | Abstand zur Öffnungsrichtung ≥ 250 cm |
| Taster Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt | Abstand zur Schließrichtung ≥ 150 cm |
| Taster Schiebertür bei frontaler Anfahrt | Abstand beidseitig ≥ 150 cm |